
# WB90 AOL

Spojni nastavak, kut 90°

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički navoji matice |
| **Oblik brtve 1** | 24° vanjski konus s O prstenom |
| **Priključak 2** | metrički navoji matice |
| **Oblik brtve 2** | 24° vanjski konus s O prstenom |
| **Izvedba** | Spojni nastavak (cijevni luk, kratki) |
| **Oblik izrade** | Kutevi 90° |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |






## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikl

| Naziv | Serija | Vanjski Ø cijevi (mm) | Proračunski tlak (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WB90 NW 04 AOL** | L | 6 | 315 | M 12 x 1,5 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **WB90 NW 06 AOL** | L | 8 | 315 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **WB90 NW 08 AOL** | L | 10 | 315 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **WB90 NW 10 AOL** | L | 12 | 315 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **WB90 NW 13 AOL** | L | 15 | 315 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **WB90 NW 16 AOL** | L | 18 | 315 | M 26 x 1,5 | 32 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| **WB90 NW 20 AOL** | L | 22 | 160 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **WB90 NW 25 AOL** | L | 28 | 160 | M 36 x 2 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **WB90 NW 32 AOL** | L | 35 | 160 | M 45 x 2 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **WB90 NW 40 AOL** | L | 42 | 160 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Serija: LL = veoma lagan  L = lagan  S = težak – SW, S1, S2 = širina ključa

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*