

### Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>       | metrički vanjski navoji, cilindrični              |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | Profil E  |
| <b>Priključak 2</b>       | metrički vanjski navoji, cilindrični              |
| <b>Oblik brtve 2</b>      | 24° unutarnji konus                               |
| <b>Izvedba</b>            | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj            |
| <b>Oblik izrade</b>       | ravno   |
| <b>Opseg isporuke</b>     | Nastavak s pretornom maticom i narezanim prstenom |
| <b>Materijal</b>          | Čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                                  |



### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Opis

Smjer strujanja od uvrtnih slavina

### Napomene uz narudžbu

Isporučiv također s tlakom otvaranja od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; bara.

### Artikli

| Naziv           | Tlak otvaranja | Serija | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|----------------|--------|-----------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|----|----|----|
| HVM NW 04 HL ED | oko 1 bar      | L      | PN 250          | 6         | M 10 x 1   | 14       | 8      | 42,5    | 28,0    | 17 | 17 | 14 |
| HVM NW 06 HL ED | oko 1 bar      | L      | PN 250          | 8         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 43,5    | 29,0    | 19 | 19 | 17 |
| HVM NW 08 HL ED | oko 1 bar      | L      | PN 250          | 10        | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 53,0    | 38,5    | 24 | 22 | 19 |
| HVM NW 10 HL ED | oko 1 bar      | L      | PN 250          | 12        | M 16 x 1,5 | 22       | 12     | 57,0    | 42,5    | 30 | 27 | 22 |
| HVM NW 13 HL ED | oko 1 bar      | L      | PN 250          | 15        | M 18 x 1,5 | 24       | 12     | 60,5    | 45,5    | 32 | 27 | 27 |
| HVM NW 16 HL ED | oko 1 bar      | L      | PN 160          | 18        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 66,0    | 50,0    | 36 | 36 | 32 |
| HVM NW 20 HL ED | oko 1 bar      | L      | PN 160          | 22        | M 26 x 1,5 | 32       | 16     | 71,0    | 55,0    | 46 | 41 | 36 |
| HVM NW 25 HL ED | oko 1 bar      | L      | PN 100          | 28        | M 33 x 2   | 40       | 18     | 79,5    | 63,0    | 50 | 55 | 41 |
| HVM NW 32 HL ED | oko 1 bar      | L      | PN 100          | 35        | M 42 x 2   | 50       | 20     | 90,5    | 69,0    | 60 | 60 | 50 |
| HVM NW 40 HL ED | oko 1 bar      | L      | PN 100          | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 91,0    | 68,5    | 70 | 65 | 60 |
| HVM NW 03 HS ED | oko 1 bar      | S      | PN 400          | 6         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 46,0    | 31,5    | 19 | 19 | 17 |
| HVM NW 04 HS ED | oko 1 bar      | S      | PN 400          | 8         | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 46,0    | 31,5    | 19 | 19 | 19 |
| HVM NW 06 HS ED | oko 1 bar      | S      | PN 400          | 10        | M 16 x 1,5 | 22       | 12     | 54,0    | 38,0    | 24 | 22 | 22 |
| HVM NW 08 HS ED | oko 1 bar      | S      | PN 400          | 12        | M 18 x 1,5 | 24       | 12     | 57,0    | 41,0    | 27 | 24 | 24 |
| HVM NW 10 HS ED | oko 1 bar      | S      | PN 315          | 14        | M 20 x 1,5 | 26       | 14     | 62,0    | 44,5    | 32 | 27 | 27 |
| HVM NW 13 HS ED | oko 1 bar      | S      | PN 315          | 16        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 66,0    | 48,0    | 36 | 32 | 30 |
| HVM NW 16 HS ED | oko 1 bar      | S      | PN 250          | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 73,5    | 52,0    | 46 | 41 | 36 |
| HVM NW 20 HS ED | oko 1 bar      | S      | PN 250          | 25        | M 33 x 2   | 40       | 18     | 78,5    | 54,5    | 50 | 46 | 46 |
| HVM NW 25 HS ED | oko 1 bar      | S      | PN 250          | 30        | M 42 x 2   | 50       | 20     | 90,5    | 64,0    | 60 | 60 | 50 |
| HVM NW 32 HS ED | oko 1 bar      | S      | PN 250          | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 100,0   | 69,5    | 70 | 65 | 60 |

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>HVM ED VA</b> | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik |
| <b>XHVM ED</b>   | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Čelik             |

### Pribor

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>RD FEDER</b>    | Opruga za nepovratni ventil |
| <b>RD FEDER PT</b> | Opruga za nepovratni ventil |

### Rezervni dijelovi

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| <b>WD</b> | Meka brtva za ED vijčane spojeve |
|-----------|----------------------------------|