

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | Profil E |
| Priključak 2 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | 24° unutarnji konus |
| Izvedba | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj |
| Oblik izrade | ravno |
| Opseg isporuke | Nastavak s pretornom maticom i narezanim prstenom |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Opis

Smjer strujanja prema uvrtnim slavinama

Napomene uz narudžbu

Isporučiv također s tlakom otvaranja od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; bara.

Artikli

| Naziv | Tlak otvaranja | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|----------------|--------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|----|----|----|
| HZR NW 04 HL ED | oko 1 bar | L | PN 250 | 6 | G 1/8" - 28 | 14 | 8 | 41,0 | 26,5 | 17 | 17 | 14 |
| HZR NW 06 HL ED | oko 1 bar | L | PN 250 | 8 | G 1/4" - 19 | 19 | 12 | 43,0 | 28,5 | 19 | 19 | 17 |
| HZR NW 08 HL ED | oko 1 bar | L | PN 250 | 10 | G 1/4" - 19 | 19 | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 | 19 |
| HZR NW 10 HL ED | oko 1 bar | L | PN 250 | 12 | G 3/8" - 19 | 22 | 12 | 55,0 | 40,5 | 30 | 27 | 22 |
| HZR NW 13 HL ED | oko 1 bar | L | PN 250 | 15 | G 1/2" - 14 | 27 | 14 | 57,5 | 42,5 | 32 | 27 | 27 |
| HZR NW 16 HL ED | oko 1 bar | L | PN 160 | 18 | G 1/2" - 14 | 27 | 14 | 64,0 | 48,0 | 36 | 36 | 32 |
| HZR NW 20 HL ED | oko 1 bar | L | PN 160 | 22 | G 3/4" - 14 | 32 | 16 | 72,0 | 56,0 | 46 | 41 | 36 |
| HZR NW 25 HL ED | oko 1 bar | L | PN 100 | 28 | G 1" - 11 | 40 | 18 | 80,5 | 64,0 | 55 | 50 | 41 |
| HZR NW 32 HL ED | oko 1 bar | L | PN 100 | 35 | G 1,1/4" - 11 | 50 | 20 | 91,5 | 70,0 | 60 | 60 | 50 |
| HZR NW 40 HL ED | oko 1 bar | L | PN 100 | 42 | G 1,1/2" - 11 | 55 | 22 | 93,0 | 70,5 | 70 | 65 | 60 |
| HZR NW 03 HS ED | oko 1 bar | S | PN 400 | 6 | G 1/4" - 19 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| HZR NW 04 HS ED | oko 1 bar | S | PN 400 | 8 | G 1/4" - 19 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| HZR NW 06 HS ED | oko 1 bar | S | PN 400 | 10 | G 3/8" - 19 | 22 | 12 | 54,0 | 38,0 | 24 | 22 | 22 |
| HZR NW 08 HS ED | oko 1 bar | S | PN 400 | 12 | G 3/8" - 19 | 22 | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 | 24 |
| HZR NW 10 HS ED | oko 1 bar | S | PN 315 | 14 | G 1/2" - 14 | 27 | 14 | 61,0 | 43,5 | 32 | 27 | 27 |
| HZR NW 13 HS ED | oko 1 bar | S | PN 315 | 16 | G 1/2" - 14 | 27 | 14 | 64,0 | 46,0 | 36 | 32 | 30 |
| HZR NW 16 HS ED | oko 1 bar | S | PN 250 | 20 | G 3/4" - 14 | 32 | 16 | 71,5 | 50,0 | 46 | 41 | 36 |
| HZR NW 20 HS ED | oko 1 bar | S | PN 250 | 25 | G 1" - 11 | 40 | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 | 46 |
| HZR NW 25 HS ED | oko 1 bar | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" - 11 | 50 | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 | 50 |
| HZR NW 32 HS ED | oko 1 bar | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" - 11 | 55 | 22 | 102,0 | 71,5 | 70 | 65 | 60 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

| | |
|------------------|---|
| HZR ED VA | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik |
| XHZR ED | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Čelik |

Pribor

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| RD FEDER | Opruga za nepovratni ventil |
| RD FEDER PT | Opruga za nepovratni ventil |

Rezervni dijelovi

| | |
|-----------|----------------------------------|
| WD | Meka brtva za ED vijčane spojeve |
|-----------|----------------------------------|