

### Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	Profil E
<b>Priključak 2</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 2</b>	24° unutarnji konus
<b>Izvedba</b>	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Opseg isporuke</b>	Nastavak s pretornom maticom i narezim prstenom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Opis

Smjer strujanja prema uvrtnim slavinama

### Napomene uz narudžbu

Isporučiv također s tlakom otvaranja od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; bara.

### Artikli

Naziv	Tlak otvaranja	Seriya	Radni tlak bari	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	S3
HZR NW 04 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	6	G 1/8" - 28	14	8	41,0	26,5	17	17	14
HZR NW 06 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	8	G 1/4" - 19	19	12	43,0	28,5	19	19	17
HZR NW 08 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	10	G 1/4" - 19	19	12	53,0	38,5	24	22	19
HZR NW 10 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	12	G 3/8" - 19	22	12	55,0	40,5	30	27	22
HZR NW 13 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	15	G 1/2" - 14	27	14	57,5	42,5	32	27	27
HZR NW 16 HL ED	oko 1 bar	L	PN 160	18	G 1/2" - 14	27	14	64,0	48,0	36	36	32
HZR NW 20 HL ED	oko 1 bar	L	PN 160	22	G 3/4" - 14	32	16	72,0	56,0	46	41	36
HZR NW 25 HL ED	oko 1 bar	L	PN 100	28	G 1" - 11	40	18	80,5	64,0	55	50	41
HZR NW 32 HL ED	oko 1 bar	L	PN 100	35	G 1,1/4" - 11	50	20	91,5	70,0	60	60	50
HZR NW 40 HL ED	oko 1 bar	L	PN 100	42	G 1,1/2" - 11	55	22	93,0	70,5	70	65	60
HZR NW 03 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	6	G 1/4" - 19	19	12	46,0	31,5	19	19	17
HZR NW 04 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	8	G 1/4" - 19	19	12	46,0	31,5	19	19	17
HZR NW 06 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	10	G 3/8" - 19	22	12	54,0	38,0	24	22	22
HZR NW 08 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	12	G 3/8" - 19	22	12	57,0	41,0	27	24	24
HZR NW 10 HS ED	oko 1 bar	S	PN 315	14	G 1/2" - 14	27	14	61,0	43,5	32	27	27
HZR NW 13 HS ED	oko 1 bar	S	PN 315	16	G 1/2" - 14	27	14	64,0	46,0	36	32	30
HZR NW 16 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	20	G 3/4" - 14	32	16	71,5	50,0	46	41	36
HZR NW 20 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	25	G 1" - 11	40	18	78,5	54,5	50	46	46
HZR NW 25 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	30	G 1,1/4" - 11	50	20	90,5	64,0	60	60	50
HZR NW 32 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	38	G 1,1/2" - 11	55	22	102,0	71,5	70	65	60

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

<b>HZR ED VA</b>	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik
<b>XHZR ED</b>	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Čelik

### Pribor

<b>RD FEDER</b>	Opruga za nepovratni ventil
<b>RD FEDER PT</b>	Opruga za nepovratni ventil

### Rezervni dijelovi

<b>WD</b>	Meka brtva za ED vijčane spojeve
-----------	----------------------------------