
# XHZM ED VA

Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | Profil E |
| **Priključak 2** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 2** | 24° unutarnji konus |
| **Izvedba** | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Norma** | DIN 3865 |
| **Opseg isporuke** | Nastavak (bez preturne matice i nareznog prstena) |
| **Materijal** | Oplemenjeni čelik |






## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Opis

Smjer strujanja prema uvrtnim slavinama

## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev
Isporučuje se također s proradnim tlakom od 0,2; 0,5; 2; 3; bara.

## Artikl

| Naziv | Tlak otvaranja | Serija | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XHZM NW 04 HL ED VA** | oko 1 bar | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 41,0 | 26,5 | 17 | 17 |
| **XHZM NW 06 HL ED VA** | oko 1 bar | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | - | 12 | 43,0 | 28,5 | 19 | 19 |
| **XHZM NW 08 HL ED VA** | oko 1 bar | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | - | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 |
| **XHZM NW 10 HL ED VA** | oko 1 bar | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | - | 12 | 55,0 | 40,5 | 30 | 27 |
| **XHZM NW 13 HL ED VA** | oko 1 bar | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | - | 12 | 57,5 | 42,5 | 32 | 27 |
| **XHZM NW 16 HL ED VA** | oko 1 bar | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | - | 14 | 64,0 | 48,0 | 36 | 36 |
| **XHZM NW 20 HL ED VA** | oko 1 bar | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | - | 16 | 72,0 | 56,0 | 46 | 41 |
| **XHZM NW 25 HL ED VA** | oko 1 bar | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | - | 18 | 80,5 | 64,0 | 55 | 50 |
| **XHZM NW 32 HL ED VA** | oko 1 bar | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | - | 20 | 91,5 | 70,0 | 60 | 60 |
| **XHZM NW 40 HL ED VA** | oko 1 bar | L | PN 100 | 42 | M 48 x 2 | - | 22 | 93,0 | 70,5 | 70 | 65 |
| **XHZM NW 03 HS ED VA** | oko 1 bar | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | - | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 |
| **XHZM NW 04 HS ED VA** | oko 1 bar | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | - | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 |
| **XHZM NW 06 HS ED VA** | oko 1 bar | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | - | 12 | 54,0 | 38,0 | 24 | 22 |
| **XHZM NW 08 HS ED VA** | oko 1 bar | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | - | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 |
| **XHZM NW 10 HS ED VA** | oko 1 bar | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | - | 14 | 61,0 | 43,5 | 32 | 27 |
| **XHZM NW 13 HS ED VA** | oko 1 bar | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | - | 14 | 64,0 | 46,0 | 36 | 32 |
| **XHZM NW 16 HS ED VA** | oko 1 bar | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | - | 16 | 71,5 | 50,0 | 46 | 41 |
| **XHZM NW 20 HS ED VA** | oko 1 bar | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | - | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 |
| **XHZM NW 25 HS ED VA** | oko 1 bar | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | - | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 |
| **XHZM NW 32 HS ED VA** | oko 1 bar | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | - | 22 | 102,0 | 71,5 | 70 | 65 |

Serija: LL = veoma lagan  L = lagan  S = težak – PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **XHZM ED** | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Čelik |
| **XHZM ED VA** | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **WD V** | Meka brtva JIC |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*