

XHZR ED VA

Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|----------------|---|
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | Profil E |
| Priključak 2 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | 24° unutarnji konus |
| Izvedba | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj |
| Oblik izrade | ravno |
| Norma | DIN 3865 |
| Opseg isporuke | Nastavak (bez preturke matice i nareznog prstena) |
| Materijal | Oplemenjeni čelik |



Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Opis

Smjer strujanja prema uvrtnim slavinama

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Isporučuje se također s proradnim tlakom od 0,2; 0,5; 2; 3; bara.

Artikli

| Naziv | Tlak otvaranja | Serijska | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|---------------|----------|--------|---------|---------|----|----|
| XHZR NW 04 HL ED VA | oko 1 bar | L | PN 250 | 6 | G 1/8" - 28 | 14 | 8 | 33,5 | 26,5 | 17 | 17 |
| XHZR NW 06 HL ED VA | oko 1 bar | L | PN 250 | 8 | G 1/4" - 19 | 19 | 12 | 33,5 | 28,5 | 19 | 19 |
| XHZR NW 08 HL ED VA | oko 1 bar | L | PN 250 | 10 | G 1/4" - 19 | 19 | 12 | 45,5 | 38,5 | 24 | 22 |
| XHZR NW 10 HL ED VA | oko 1 bar | L | PN 250 | 12 | G 3/8" - 19 | 22 | 12 | 47,5 | 40,5 | 30 | 27 |
| XHZR NW 13 HL ED VA | oko 1 bar | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 49,5 | 42,5 | 32 | 27 |
| XHZR NW 16 HL ED VA | oko 1 bar | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 55,5 | 48,0 | 36 | 36 |
| XHZR NW 20 HL ED VA | oko 1 bar | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 63,5 | 56,0 | 46 | 41 |
| XHZR NW 25 HL ED VA | oko 1 bar | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 40 | 18 | 71,5 | 64,0 | 55 | 50 |
| XHZR NW 32 HL ED VA | oko 1 bar | L | PN 100 | 35 | G 1,1/4" - 11 | 50 | 20 | 80,5 | 70,0 | 60 | 60 |
| XHZR NW 40 HL ED VA | oko 1 bar | L | PN 100 | 42 | G 1,1/2" - 11 | 55 | 22 | 81,5 | 70,5 | 70 | 65 |
| XHZR NW 03 HS ED VA | oko 1 bar | S | PN 400 | 6 | G 1/4" - 19 | 19 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| XHZR NW 04 HS ED VA | oko 1 bar | S | PN 400 | 8 | G 1/4" - 19 | 19 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| XHZR NW 06 HS ED VA | oko 1 bar | S | PN 400 | 10 | G 3/8" - 19 | 22 | 12 | 45,5 | 38,0 | 24 | 22 |
| XHZR NW 08 HS ED VA | oko 1 bar | S | PN 400 | 12 | G 3/8" - 19 | 22 | 12 | 48,5 | 41,0 | 27 | 24 |
| XHZR NW 10 HS ED VA | oko 1 bar | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 51,5 | 43,5 | 32 | 27 |
| XHZR NW 13 HS ED VA | oko 1 bar | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 54,5 | 46,0 | 36 | 32 |
| XHZR NW 16 HS ED VA | oko 1 bar | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 60,5 | 50,0 | 46 | 41 |
| XHZR NW 20 HS ED VA | oko 1 bar | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 66,5 | 54,5 | 50 | 46 |
| XHZR NW 25 HS ED VA | oko 1 bar | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" - 11 | 50 | 20 | 77,5 | 64,0 | 60 | 60 |
| XHZR NW 32 HS ED VA | oko 1 bar | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" - 11 | 55 | 22 | 87,5 | 71,5 | 70 | 65 |

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

| | |
|-----------|---|
| XHZR ED | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Čelik |
| HZR ED VA | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik |

Rezervni dijelovi

| | |
|------|----------------|
| WD V | Meka brtva JIC |
|------|----------------|