

### Karakteristike

|                            |   |
|----------------------------|---|
| vodoravno Priključak 1 - 3 | metrički vanjski navoji, cilindrični                |
| Oblik brtve 1 - 3          | 24° unutarnji konus                                 |
| Oblik izrade               | T oblik   |
| Izvedba                    | Izmjenični ventil, spojnica                         |
| Opseg isporuke             | Nastavak (bez preturane matice i narezanog prstena) |
| Materijal                  | Čelik   |
| Površinska zaštita         | galvanski premaz                                    |



### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Opis

S dva zatvoriva dovoda i jednim odvodom.

### Artikli

| Naziv        | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | M          | Ø d (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | S1 |
|--------------|--------|-----------------|-----------|------------|----------|---------|---------|----|
| XWV NW 06 HL | L      | PN 160          | 8         | M 14 x 1,5 | 4,5      | 14,0    | 21      | 14 |
| XWV NW 08 HL | L      | PN 160          | 10        | M 16 x 1,5 | 6,0      | 15,0    | 22      | 17 |
| XWV NW 10 HL | L      | PN 160          | 12        | M 18 x 1,5 | 7,5      | 17,0    | 24      | 19 |
| XWV NW 13 HL | L      | PN 160          | 15        | M 22 x 1,5 | 10,0     | 21,0    | 28      | 19 |
| XWV NW 03 HS | S      | PN 400          | 6         | M 14 x 1,5 | 3,0      | 16,0    | 24      | 14 |
| XWV NW 04 HS | S      | PN 400          | 8         | M 16 x 1,5 | 4,5      | 17,0    | 24      | 17 |
| XWV NW 06 HS | S      | PN 400          | 10        | M 18 x 1,5 | 6,0      | 17,5    | 25      | 19 |
| XWV NW 13 HS | S      | PN 400          | 16        | M 24 x 1,5 | 7,5      | 21,5    | 30      | 22 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

WV Izmjenični ventil, spojnica, Nastavak s preturinom maticom i narezanim prstenom