MONTAGESPRAY
Sprej za montažu

Karakteristike

Karakteristike	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
Temperaturno područje	-40 °C do +1400 °C



Opis

Primjenjuje se na dinamički ekstremno opterećenim vijčanim spojevima i montažnim dijelovima kao i lagano rotirajućim uređajima u visokotemperaturnom području.

Dodatne informacije

Kod ovog proizvoda koji ne sadrži metal* posebni aditivi te keramička kruta maziva u najmanjoj veličini čestica jamče karakteristike proizvoda. Izvanredno dobar učinak odvajanja montažnog spreja 400 bijeli pokazuje se prije svega kod visoko legiranih čelika i kod uporabe različitih metala. Proizvod karakterizira visoka sposobnost prihvata tlaka (<230 N/mm2). Montažni sprej 400 bijeli otporan je na slatku vodu, morsku vodu i vruću vodu, vodenu paru, alkalne i slabo kisele medije, snažno prianja i odbija vodu. Osim toga, proizvod ne sadrži aditive i halogene koji sadrže sumpor. Montažni sprej 400 bijeli posebno je prikladan kada iz optičkih razloga nije poželjno koristiti proizvode koji sadrže metal, odn. kada se iz zdravstvenih razloga ne smiju koristiti proizvodi koji sadrže nikal, tj. iz elektrokemijskih razloga proizvodi koji sadrže bakar.
* do maks. 0,1 % udjela

Artikl

Naziv	Sadržaj (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.