


Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | O prsten i komorni prsten |
| Priključak 2 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | 24° unutarnji konus |
| Izvedba | Uvrtni vijčani spoj, podesiv po smjeru |
| Oblik izrade | Kutevi 90° |
| Opseg isporuke | Nastavak s pretornom maticom i narezanim prstenom |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

| Naziv | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|----------------|--------|-----------------|-----------|---------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------|
| EWORK 04 LL | LL | PN 250 | 4 | G 1/8" - 28 | M 8 x 1 | 7,1 | 21 | 11,3 | 20 | 11 | 14 | 10 | 7,97 x 1,88 |
| EWORK 06 LL | LL | PN 250 | 6 | G 1/8" - 28 | M 10 x 1 | 7,1 | 21 | 11,3 | 20 | 11 | 14 | 12 | 7,97 x 1,88 |
| EWORK NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | G 1/8" - 28 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 29 | 14,0 | 19 | 14 | 14 | 14 | 7,97 x 1,88 |
| EWORK NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | G 1/4" - 19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 31 | 16,0 | 23 | 14 | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| EWORK NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | G 1/4" - 19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 32 | 17,0 | 25 | 19 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| EWORK NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | G 3/8" - 19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 34 | 19,0 | 28 | 19 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| EWORK NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | G 1/2" - 14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 36 | 21,0 | 30 | 22 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| EWORK NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | G 1/2" - 14 | M 26 x 1,5 | 13,0 | 40 | 24,0 | 36 | 27 | 27 | 32 | 17,86 x 2,62 |
| EWORK NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" - 14 | M 30 x 2 | 13,0 | 44 | 28,0 | 36 | 30 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| EWORK NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" - 11 | M 36 x 2 | 15,0 | 47 | 31,0 | 44 | 36 | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| EWORK NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1,1/4" - 11 | M 45 x 2 | 15,0 | 59 | 38,0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| EWORK NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1,1/2" - 11 | M 52 x 2 | 15,0 | 61 | 38,0 | 52 | 50 | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |
| EWORK NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | G 1/4" - 19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 30 | 15,0 | 23 | 14 | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| EWORK NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | G 1/4" - 19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 32 | 17,0 | 27 | 19 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| EWORK NW 06 HS | S | PN 250 | 10 | G 3/8" - 19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 34 | 18,0 | 29 | 19 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| EWORK NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | G 3/8" - 19 | M 20 x 1,5 | 9,0 | 38 | 22,0 | 29 | 22 | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| EWORK NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | G 1/2" - 14 | M 24 x 1,5 | 13,0 | 43 | 25,0 | 36 | 27 | 27 | 30 | 17,86 x 2,62 |
| EWORK NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | G 3/4" - 14 | M 30 x 2 | 12,0 | 49 | 28,0 | 39 | 30 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| EWORK NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" - 11 | M 36 x 2 | 14,0 | 54 | 30,0 | 44 | 36 | 41 | 46 | 29,74 x 3,53 |
| EWORK NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1,1/4" - 11 | M 42 x 2 | 15,0 | 62 | 36,0 | 49 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| EWORK NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1,1/2" - 11 | M 52 x 2 | 15,0 | 65 | 34,0 | 55 | 50 | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

XEWORK Uvrtni vijčani spoj, kut 90°, Nastavak (bez pretorne matice i nareznog prstena)