

GVR 90 ED VA

Okretni vijčani spoj, W90°, klizni ležaj

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|--|
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | Profil E |
| Priključak 2 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | 24° unutarnji konus |
| Izvedba | Okretni vijčani spoj (uvrtni vijčani spoj) |
| Dodatak kod izvedbe | Klizni ležaj |
| Oblik izrade | Kutevi 90° |
| Opseg isporuke | Nastavak (bez preturke matice i narezno prstena) |
| Materijal | Oplemenjeni čelik |



Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

| Naziv | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| GVR 90 NW 04 HL ED VA | L | PN 160 | 6 | G 1/8" - 28 | 8 | 47,0 | 26,5 | 16,5 | 27 | 14 |
| GVR 90 NW 06 HL ED VA | L | PN 160 | 8 | G 1/4" - 19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 16,5 | 27 | 14 |
| GVR 90 NW 08 HL ED VA | L | PN 160 | 10 | G 1/4" - 19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 17,5 | 27 | 19 |
| GVR 90 NW 10 HL ED VA | L | PN 160 | 12 | G 3/8" - 19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 18,0 | 27 | 24 |
| GVR 90 NW 13 HL ED VA | L | PN 160 | 15 | G 1/2" - 14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 24,0 | 36 | 27 |
| GVR 90 NW 16 HL ED VA | L | PN 100 | 18 | G 3/4" - 14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 23,5 | 36 | 32 |
| GVR 90 NW 20 HL ED VA | L | PN 100 | 22 | G 3/4" - 14 | 16 | 66,0 | 38,0 | 27,5 | 41 | 36 |
| GVR 90 NW 25 HL ED VA | L | PN 60 | 28 | G 1" - 11 | 18 | 72,0 | 42,5 | 29,5 | 46 | 41 |
| GVR 90 NW 03 HS ED VA | S | PN 250 | 6 | G 1/4" - 19 | 8 | 47,5 | 26,5 | 18,5 | 27 | 17 |
| GVR 90 NW 04 HS ED VA | S | PN 250 | 8 | G 1/4" - 19 | 8 | 47,5 | 26,5 | 18,5 | 27 | 19 |
| GVR 90 NW 06 HS ED VA | S | PN 250 | 10 | G 3/8" - 19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 18,0 | 27 | 22 |
| GVR 90 NW 08 HS ED VA | S | PN 250 | 12 | G 3/8" - 19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 18,0 | 27 | 24 |
| GVR 90 NW 10 HS ED VA | S | PN 250 | 14 | G 1/2" - 14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 25,0 | 36 | 27 |
| GVR 90 NW 13 HS ED VA | S | PN 250 | 16 | G 1/2" - 14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 24,5 | 36 | 30 |
| GVR 90 NW 16 HS ED VA | S | PN 160 | 20 | G 3/4" - 14 | 16 | 66,0 | 38,0 | 26,5 | 41 | 36 |
| GVR 90 NW 20 HS ED VA | S | PN 160 | 25 | G 1" - 11 | 18 | 72,0 | 42,5 | 29,0 | 46 | 46 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

Rezervni dijelovi

WD V Meka brtva JIC