# SDR

## Zakretni vijčani spoj, bez prigušivanja, W90°

HANSA-FLEX

### Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | Četvrtasti brtveni prsten |
| **Priključak 2** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 2** | 24° unutarnji konus |
| **Izvedba** | Zakretni vijčani spojevi, bez prigušivanja |
| **Oblik izrade** | Kutevi 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Opseg isporuke** | Nastavak s preturnom maticom i nareznim prstenom |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |






### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikl

| Naziv | Serija | Radni tlak bari | Vanjski Ø cijevi (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDR NW 04 HL** | L | PN 250 | 6 | G 1/8" - 28 | 14,0 | 8 | 24 | 10,5 | 27 | 12,0 | 17 | 17 | 14 |
| **SDR NW 04 HL 1/4** | L | PN 250 | 6 | G 1/4" - 19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 29 | 14,5 | 22 | 19 | 14 |
| **SDR NW 06 HL** | L | PN 250 | 8 | G 1/4" - 19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 29 | 14,5 | 22 | 19 | 17 |
| **SDR NW 08 HL** | L | PN 250 | 10 | G 1/4" - 19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 30 | 15,5 | 22 | 19 | 19 |
| **SDR NW 10 HL 1/4** | L | PN 250 | 12 | G 1/4" - 19 | 22,0 | 12 | 30 | 14,0 | 30 | 15,5 | 22 | 19 | 22 |
| **SDR NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" - 19 | 22,0 | 12 | 36 | 16,5 | 33 | 18,0 | 27 | 24 | 22 |
| **SDR NW 10 HL 1/2** | L | PN 250 | 12 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 35 | 20,5 | 32 | 30 | 22 |
| **SDR NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 37 | 21,5 | 32 | 30 | 27 |
| **SDR NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 37 | 21,0 | 32 | 30 | 32 |
| **SDR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 53 | 24,0 | 44 | 27,5 | 41 | 36 | 36 |
| **SDR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 66 | 30,5 | 49 | 32,0 | 50 | 46 | 41 |
| **SDR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1,1/4" - 11 | 49,0 | 20 | 76 | 35,5 | 58 | 36,0 | 60 | 55 | 50 |
| **SDR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1,1/2" - 11 | 55,0 | 22 | 87 | 40,5 | 63 | 40,5 | 70 | 60 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **SDR NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" - 19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 31 | 16,5 | 22 | 19 | 17 |
| **SDR NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" - 19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 31 | 16,5 | 22 | 19 | 19 |
| **SDR NW 06 HS** | S | PN 315 | 10 | G 3/8" - 19 | 22,0 | 12 | 36 | 16,5 | 35 | 18,5 | 27 | 24 | 22 |
| **SDR NW 08 HS** | S | PN 315 | 12 | G 3/8" - 19 | 22,0 | 12 | 36 | 16,5 | 35 | 18,5 | 27 | 24 | 24 |
| **SDR NW 10 HS** | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 40 | 22,5 | 32 | 30 | 27 |
| **SDR NW 13 HS** | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26,5 | 14 | 45 | 21,5 | 40 | 22,0 | 32 | 30 | 30 |
| **SDR NW 16 HS** | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 53 | 24,0 | 48 | 26,5 | 41 | 36 | 36 |
| **SDR NW 20 HS** | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 66 | 30,5 | 56 | 31,5 | 50 | 46 | 46 |
| **SDR NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1,1/4" - 11 | 49,0 | 20 | 76 | 35,5 | 64 | 37,0 | 60 | 55 | 50 |
| **SDR NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1,1/2" - 11 | 55,0 | 22 | 87 | 40,5 | 72 | 41,5 | 70 | 60 | 60 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak – Serija: LL = veoma lagan  L = lagan  S = težak – Ø = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

**XSDR**

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*