

G HB IN VA

Navrtni nastavci

Karakteristike

Priključak 1 BSP vanjski navoj, cilindrični

Oblik brtve 1 60° unutarjni konus


Priključak 2 NPT unutarjni navoj

Oblik brtve 2 brtvljenje navoja

Izvedba Navrtni nastavci

Oblik izrade ravno

Materijal Oplemenjeni čelik



Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IN VA	G 1/8" - 28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04 VA	G 1/8" - 28	1/4" - 18 NPT	19
G HB 04 IN 02 VA	G 1/4" - 19	1/8" -27 NPT	19
G HB 04 IN VA	G 1/4" - 19	1/4" - 18 NPT	19
G HB 04 IN 06 VA	G 1/4" - 19	3/8" - 18 NPT	24
G HB 04 IN 08 VA	G 1/4" - 19	1/2" - 14 NPT	27
G HB 06 IN 04 VA	G 3/8" - 19	1/4" - 18 NPT	22
G HB 06 IN VA	G 3/8" - 19	3/8" - 18 NPT	24
G HB 06 IN 08 VA	G 3/8" - 19	1/2" - 14 NPT	27
G HB 08 IN 04 VA	G 1/2" -14	1/4" - 18 NPT	27
G HB 08 IN 06 VA	G 1/2" -14	3/8" - 18 NPT	27
G HB 08 IN VA	G 1/2" -14	1/2" - 14 NPT	27
G HB 08 IN 12 VA	G 1/2" -14	3/4" - 14 NPT	36
G HB 12 IN 06 VA	G 3/4" -14	3/8" - 18 NPT	32
G HB 12 IN 08 VA	G 3/4" -14	1/2" - 14 NPT	32
G HB 12 IN VA	G 3/4" -14	3/4" - 14 NPT	36
G HB 12 IN 16 VA	G 3/4" -14	1" -11,5 NPT	36
G HB 16 IN 08 VA	G 1" -11	1/2" - 14 NPT	41
G HB 16 IN 12 VA	G 1" -11	3/4" - 14 NPT	41
G HB 16 IN VA	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
G HB 20 IN 16 VA	G 1,1/4" - 11	1" -11,5 NPT	50
G HB 20 IN VA	G 1,1/4" - 11	1,1/4" - 11,5 NPT	50
G HB 24 IN VA	G 1,1/2" - 11	1,1/2" - 11,5 NPT	55
G HB 32 IN VA	G 2" -11	2" -11,5 NPT	60

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

G HB IN Navrtni nastavci, Čelik