

Karakteristike

Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	60° unutarnji konus
Priključak 2	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 2	60° unutarnji konus
Izvedba	Spojni nastavci
Oblik izrade	ravno
Materijal	Oplemenjeni čelik



Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 VA	G 1/8" - 28	G 1/8" - 28	14
G HB 02 HB 04 VA	G 1/8" - 28	G 1/4" - 19	19
G HB 02 HB 06 VA	G 1/8" - 28	G 3/8" - 19	22
G HB 04 VA	G 1/4" - 19	G 1/4" - 19	19
G HB 04 HB 06 VA	G 1/4" - 19	G 3/8" - 19	22
G HB 04 HB 08 VA	G 1/4" - 19	G 1/2" - 14	27
G HB 04 HB 12 VA	G 1/4" - 19	G 3/4" - 14	32
G HB 06 VA	G 3/8" - 19	G 3/8" - 19	22
G HB 06 HB 08 VA	G 3/8" - 19	G 1/2" - 14	27
G HB 06 HB 10 VA	G 3/8" - 19	G 5/8" - 14	32
G HB 06 HB 12 VA	G 3/8" - 19	G 3/4" - 14	32
G HB 06 HB 16 VA	G 3/8" - 19	G 1" - 11	41
G HB 08 VA	G 1/2" - 14	G 1/2" - 14	27
G HB 08 HB 10 VA	G 1/2" - 14	G 5/8" - 14	30
G HB 08 HB 12 VA	G 1/2" - 14	G 3/4" - 14	32
G HB 08 HB 16 VA	G 1/2" - 14	G 1" - 11	41
G HB 08 HB 20 VA	G 1/2" - 14	G 1,1/4" - 11	50
G HB 10 VA	G 5/8" - 14	G 5/8" - 14	30
G HB 10 HB 12 VA	G 5/8" - 14	G 3/4" - 14	32
G HB 12 VA	G 3/4" - 14	G 3/4" - 14	32
G HB 12 HB 16 VA	G 3/4" - 14	G 1" - 11	41
G HB 12 HB 20 VA	G 3/4" - 14	G 1,1/4" - 11	50
G HB 12 HB 24 VA	G 3/4" - 14	G 1,1/2" - 11	55
G HB 16 VA	G 1" - 11	G 1" - 11	41
G HB 16 HB 20 VA	G 1"	G 1,1/4" - 11	50
G HB 16 HB 24 VA	G 1" - 11	G 1,1/2" - 11	55
G HB 16 HB 32 VA	G 1" - 11	G 2" - 11	70
G HB 20 VA	G 1,1/4" - 11	G 1,1/4" - 11	50
G HB 20 HB 24 VA	G 1,1/4" - 11	G 1,1/2" - 11	55
G HB 20 HB 32 VA	G 1,1/4" - 11	G 2" - 11	70
G HB 24 VA	G 1,1/2" - 11	G 1,1/2" - 11	55
G HB 24 HB 32 VA	G 1,1/2" - 11	G 2" - 11	70
G HB 32 VA	G 2" - 11	G 2" - 11	70

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

G HB	Spojni nastavci, Čelik
-------------	------------------------