

# G HR VA

Uvrtni nastavci

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	plosnato brtvljene + profil B
<b>Priključak 2</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 2</b>	plosnato brtvljene + profil B
<b>Izvedba</b>	Uvrtni nastavci
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik



## Artikli

Naziv	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HR 02 VA</b>	G 1/8" - 28	14
<b>G HR 04 VA</b>	G 1/4" - 19	19
<b>G HR 06 VA</b>	G 3/8" - 19	22
<b>G HR 08 VA</b>	G 1/2" - 14	27
<b>G HR 10 VA</b>	G 5/8" - 14	30
<b>G HR 12 VA</b>	G 3/4" - 14	32
<b>G HR 16 VA</b>	G 1" - 11	41
<b>G HR 20 VA</b>	G 1,1/4" - 11	50
<b>G HR 24 VA</b>	G 1,1/2" - 11	55
<b>G HR 32 VA</b>	G 2" - 11	70

SW = širina ključa