
GE H00R VA
Uvrtni nastavci

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	60° unutarnji konus
Priključak 2	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 2	Profil A
Izvedba	Uvrtni nastavci
Oblik izrade	ravno
Materijal	Oplemenjeni čelik





Artikl

Naziv	G1	G2	SW (mm)
GE H 13 R VA	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	27
GE H 16 R 13 VA	M 26 x 1,5	G 1/2" -14	27
GE H 16 R 20 VA	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32
GE H 20 R VA	M 30 x 1,5	G 3/4" -14	32
GE H 20 R 25 VA	M 30 x 1,5	G 1" -11	41
GE H 25 R VA	M 38 x 1,5	G 1" -11	41
GE H 25 R 32 VA	M 38 x 1,5	G 1,1/4" - 11	50
GE H 32 R VA	M 45 x 1,5	G 1,1/4" - 11	50
GE H 32 R 40 VA	M 45 x 1,5	G 1,1/2" - 11	55
GE H 40 R VA	M 52 x 1,5	G 1,1/2" - 11	55
GE H 50 R VA	M 65 x 2	G 2" -11	70
GE H 60 R VA	M 78 x 2	G 2,1/2" - 11	85

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

GE H00R	Uvrtni nastavci, Čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.