
# GE HB HR
Uvrtni nastavci

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | 60° unutarnji konus |
| **Priključak 2** | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 2** | plosnato brtvljenje |
| **Izvedba** | Uvrtni nastavci |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |






## Artikl

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HB 04 HR 02** | G 1/4" - 19 | G 1/8" - 28 | 14 |
| **GE HB 04 HR** | G 1/4" - 19 | G 1/4" - 19 | 19 |
| **GE HB 04 HR 06** | G 1/4" - 19 | G 3/8" - 19 | 22 |
| **GE HB 06 HR 04** | G 3/8" - 19 | G 1/4" - 19 | 19 |
| **GE HB 06 HR** | G 3/8" - 19 | G 3/8" - 19 | 22 |
| **GE HB 08 HR 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" - 19 | 22 |
| **GE HB 08 HR** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HB 08 HR 12** | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 |
| **GE HB 10 HR 08** | G 5/8" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HB 10 HR** | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| **GE HB 10 HR 12** | G 5/8" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE HB 12 HR 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HB 12 HR 10** | G 3/4" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| **GE HB 12 HR** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE HB 16 HR 12** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 36 |
| **GE HB 16 HR** | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 |
| **GE HB 20 HR 16** | G 1,1/4" - 11 | G 1" -11 | 46 |
| **GE HB 20 HR** | G 1,1/4" - 11 | G 1,1/4" - 11 | 50 |
| **GE HB 24 HR 20** | G 1,1/2" - 11 | G 1,1/4" - 11 | 50 |
| **GE HB 24 HR** | G 1,1/2" - 11 | G 1,1/2" - 11 | 55 |

SW = širina ključa

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*