

# GE HMED HJOF

Uvrtni nastavci

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Priključak 1       | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1      | Profil E                             |
| Priključak 2       | ORFS vanjski navoji                  |
| Oblik brtve 2      | brtvljenje površina s O-prstenom     |
| Izvedba            | Uvrtni nastavci                      |
| Oblik izrade       | ravno                                |
| Materijal          | Čelik                                |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                     |



## Artikli

| Naziv              | G1         | G2              | SW<br>(mm) | OR           |
|--------------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| GE HMED 10 HJOF 04 | M 10 x 1   | 9/16" - 18 UNF  | 17         | 7,65 x 1,78  |
| GE HMED 12 HJOF 06 | M 12 x 1,5 | 11/16" - 16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HMED 14 HJOF 06 | M 14 x 1,5 | 11/16" - 16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HMED 18 HJOF 08 | M 18 x 1,5 | 13/16" - 16 UN  | 24         | 12,42 x 1,78 |
| GE HMED 22 HJOF 10 | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 |
| GE HMED 27 HJOF 12 | M 27 x 2   | 1,3/16" -12 UN  | 32         | 18,77 x 1,78 |
| GE HMED 33 HJOF 16 | M 33 x 2   | 1,7/16" -12 UN  | 41         | 23,52 x 1,78 |
| GE HMED 42 HJOF 20 | M 42 x 2   | 1.11/16" -12 UN | 50         | 29,87 x 1,78 |

SW = širina ključa

## Rezervni dijelovi

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| WD | Meka brtva za ED vijčane spojeve |
|----|----------------------------------|