

# GE HRED AJ VA

Uvrtni nastavci

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Priključak 1** BSP vanjski navoj, cilindrični

**Oblik brtve 1** Profil E

**Priključak 2** UN/UNF navoji matice

**Oblik brtve 2** 74° unutarnji konus

**Izvedba** Uvrtni nastavci

**Oblik izrade** ravno

**Materijal** Oplemenjeni čelik



## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

## Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04 VA	G 1/8" - 28	7/16" -20 UNF	14	16
GE HRED 04 AJ 06 VA	G 1/4" - 19	9/16" - 18 UNF	19	19
GE HRED 06 AJ 08 VA	G 3/8" - 19	3/4" - 16 UNF	22	22
GE HRED 08 AJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" - 14 UNF	27	27
GE HRED 12 AJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 16 AJ VA	G 1" -11	1,5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = širina ključa

## Varijante proizvoda

GE HRED AJ Uvrtni nastavci, Čelik

## Rezervni dijelovi

WD V Meka brtva JIC