

# GE HRK HJOF

Uvrtni nastavci

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Priključak 1       | BSP vanjski navoj, konusni       |
| Oblik brtve 1      | brtvljenje navoja                |
| Priključak 2       | ORFS vanjski navoji              |
| Oblik brtve 2      | brtvljenje površina s O-prstenom |
| Izvedba            | Uvrtni nastavci                  |
| Oblik izrade       | ravno                            |
| Materijal          | Čelik                            |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                 |



## Artikli

| Naziv             | G1         | G2              | SW<br>(mm) | OR           |
|-------------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| GE HRK 04 HJOF    | R 1/4" K   | 9/16" - 18 UNF  | 17         | 7,65 x 1,78  |
| GE HRK 06 HJOF    | R 3/8" K   | 11/16" - 16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HRK 08 HJOF    | R 1/2" K   | 13/16" - 16 UN  | 22         | 12,42 x 1,78 |
| GE HRK 08 HJOF 10 | R 1/2" K   | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 |
| GE HRK 12 HJOF    | R 3/4" K   | 1,3/16" -12 UN  | 32         | 18,77 x 1,78 |
| GE HRK 16 HJOF    | R 1" K     | 1,7/16" -12 UN  | 38         | 23,52 x 1,78 |
| GE HRK 16 HJOF 12 | R 1" K     | 1,3/16" -12 UN  | 36         | 18,77 x 1,78 |
| GE HRK 20 HJOF    | R 1,1/4" K | 1.11/16" -12 UN | 48         | 29,87 x 1,78 |
| GE HRK 24 HJOF    | R 1,1/2" K | 2" -12 UN       | 55         | 37,82 x 1,78 |

SW = širina ključa