
GE HRO AOB

Uvrtni nastavci

Karakteristike

Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	G oblik
Priključak 2	BSP navoji matice
Oblik brtve 2	60° vanjski konus s O prstenom
Izvedba	Uvrtni nastavci
Oblik izrade	ravno
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz





Artikl

Naziv	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
GE HRO 04 AOB	G 1/4" - 19	20	17	10,77 x 2,62	6,0 x 1,0
GE HRO 06 AOB	G 3/8" - 19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
GE HRO 08 AOB	G 1/2" -14	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
GE HRO 12 AOB	G 3/4" -14	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
GE HRO 16 AOB	G 1" -11	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
GE HRO 20 AOB	G 1,1/4" - 11	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
GE HRO 24 AOB	G 1,1/2" - 11	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = širina ključa

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.