

# SV HJOF VA

Nastavak pregradnog vijčanog spoja

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	ORFS vanjski navoji
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje površina s O-prstenom
<b>Priključak 2</b>	ORFS vanjski navoji
<b>Oblik brtve 2</b>	brtvljenje površina s O-prstenom
<b>Izvedba</b>	Nastavak pregradnog vijčanog spoja
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik



## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve  
FPM (Viton) na zahtjev

## Artikli

Naziv	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
<b>SV HJOF 04 VA</b>	9/16" - 18 UNF	22	22	7,66 x 1,78
<b>SV HJOF 06 VA</b>	11/16" - 16 UN	27	27	9,25 x 1,78
<b>SV HJOF 08 VA</b>	13/16" - 16 UN	30	30	12,42 x 1,78
<b>SV HJOF 12 VA</b>	1,3/16" - 12 UN	41	41	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = širina klučca

## Varijante proizvoda

**SV HJOF** Nastavak pregradnog vijčanog spoja, Čelik