# DAMPF B
Crijevo za paru

## Karakteristike



| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Primjene za vruću vodu i zasićenu paru |
| **Posebna obilježja** | električno vodljivo |
| **Norma** | ISO 6134 TYPE2, CLASS:A |
| **Unutrašnji sloj** | EPDM |
| **Umetak** | dva pletena umetka od čelične žice |
| **Vanjski sloj** | EPDM (s uzrokom tkanine) |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 210 °C |
| **Mediji** | para<br>vruća voda |

## Napomena

Molimo da poštujete direktive strukovnog udruženja za kemijsku industriju BG CHEMIE T002; Sigurna primjena crijevnih vodova / 6.3.3. Dodatne napomene za rukovanje crijevnim vodovima za paru i vruću vodu.
Nakon uporabe ispustiti vodu ili paru.
Odgovarajuće armature crijeva na upit.

## Artikl

| Naziv | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) | Duljina valjaka (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13-6 B** | 12,7 | 25 | 6,0 | 18,0 | 180 | 130 | 40 |
| **DAMPF 16-6 B** | 16,0 | 29 | 6,5 | 18,0 | 180 | 160 | 40 |
| **DAMPF 19-6 B** | 19,0 | 33 | 7,0 | 18,0 | 180 | 190 | 40 |
| **DAMPF 25-6.5 B** | 25,4 | 40 | 7,5 | 18,0 | 180 | 250 | 40 |
| **DAMPF 32-7 B** | 32,0 | 48 | 8,0 | 18,0 | 180 | 320 | 40 |
| **DAMPF 38-8 B** | 38,0 | 54 | 8,0 | 18,0 | 180 | 380 | 40 |
| **DAMPF 50-9 B** | 50,8 | 69 | 9,0 | 18,0 | 180 | 500 | 40 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*