

DAMPF B

Crijevo za paru

Karakteristike

Područje primjene	Primjene za vruću vodu i zasićenu paru
Posebna obilježja	električno vodljivo
Norma	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Unutrašnji sloj	EPDM
Umetak	dva pletena umetka od čelične žice
Vanjski sloj	EPDM (s uzrokom tkanine)
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	210 °C
Mediji	para vruća voda



Napomena

Molimo da poštujuete direktive strukovnog udruženja za kemijsku industriju BG CHEMIE T002; Sigurna primjena crijevnih vodova / 6.3.3. Dodatne napomene za rukovanje crijevnim vodovima za paru i vruću vodu.

Nakon uporabe ispustiti vodu ili paru.

Odgovarajuće armature crijeva na upit.

Artikli

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40