


HD 200 S (2SN)

HD crijevo, teški uvjeti korištenja

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Područje primjene | Visokotlačno područje kod najtežih uvjeta korištenja. |
| Norma | premašuje EN 853 2SN |
| Unutrašnji sloj | sintetička guma otporna na ulje |
| Umetak | dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće |
| Vanjski sloj | sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mediji | glikol emulzija vode i ulja (do + 100 °C) voda (0 °C do + 70 °C) mineralno ulje |



Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikli

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Ispitni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) |
|----------|-----|----------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| HD 213 S | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 22,0 | 380,0 | 760 | 1520 | 130 |
| HD 216 S | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 24,7 | 350,0 | 700 | 1400 | 180 |
| HD 220 S | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29,3 | 310,0 | 620 | 1240 | 240 |
| HD 225 S | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 230,0 | 460 | 920 | 240 |
| HD 232 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 47,6 | 175,0 | 350 | 700 | 419 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina