

HD 600 (R13)

HD crijevo

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|--|
| Područje primjene | Visokotlačni kružni tokovi s velikim opterećenjem hidrostatički pogoni |
| Norma | EN 856 R 13 |
| Unutrašnji sloj | sintetička guma otporna na ulje |
| Umetak | šest spiralnih umetaka od čelične žice velike čvrstoće |
| Vanjski sloj | sintetička guma s velikom otpornošću na temperature, ozon i habanje |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 121 °C |
| Promjena dužine | + 2 % do - 2 % |
| Mediji | mineralno ulje glikol voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja |



Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikli

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø min. (mm) | Unutarnji Ø max. (mm) | Ø Umetka min. (mm) | Ø Umetka max. (mm) | Vanjski Ø min. (mm) | Vanjski Ø max. (mm) | Radni tlak (bar) | Ispitni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) |
|--------|-----|----------|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| HD 650 | 51 | 32 | 2" | 50,4 | 52,0 | 66,9 | 69,3 | 69,5 | 72,7 | 345,0 | 690 | 1379 | 630 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina