
HF 100 (1SN)
Crijevo za vruću vodu

Karakteristike



Područje primjene	Visokotlačni uređaji za čišćenje
Norma	EN 853 1 SN
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na vodu, ulje i vrućinu
Umetak	pleteni umetak od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma razgradiva u okolišu
Boja	plava
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Promjena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	Voda mineralno ulje (do + 100 °C) emulzije vode i ulja

Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikl

Naziv	DN*	Col	Veličina	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.