

HF 200 (2SN)

Crijevo za vruću vodu

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Visokotlačni uređaji za čišćenje
Norma	EN 853 2 SN
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na vodu, ulje i vrućinu
Umetak	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma razgradiva u okolišu
Boja	plava
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Promjena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	Voda mineralno ulje (do + 100 °C) emulzije vode i ulja



Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikli

Naziv	DN*	Col	Veličina	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = nazivni promjer, nazivna širina