

HF 200 (2SN)

Crijevo za vruću vodu

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|--|
| Područje primjene | Visokotlačni uređaji za čišćenje |
| Norma | EN 853 2 SN |
| Unutrašnji sloj | sintetička guma otporna na vodu, ulje i vrućinu |
| Umetak | dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće |
| Vanjski sloj | sintetička guma razgradiva u okolišu |
| Boja | plava |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 150 °C |
| Promjena dužine | + 2 % do - 4 % |
| Mediji | Voda mineralno ulje (do + 100 °C) emulzije vode i ulja |



Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikli

| Naziv | DN* | Col | Veličina | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) |
|--------|-----|-------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| HF 206 | 6 | 1/4" | 4 | 6,4 | 15,7 | 400,0 | 1600 | 100 |
| HF 208 | 8 | 5/16" | 5 | 7,9 | 17,3 | 400,0 | 1470 | 115 |
| HF 210 | 10 | 3/8" | 6 | 9,5 | 19,7 | 400,0 | 1320 | 130 |
| HF 213 | 12 | 1/2" | 8 | 12,7 | 23,0 | 400,0 | 1100 | 180 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina