


# HW 100 (1SN)

Crijevo za vruću vodu

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Visokotlačni uređaji za čišćenje
Norma	EN 853 1 SN
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na vodu, ulje i vrućinu
Umetak	pleteni umetak od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma razgradiva u okolišu
Boja	crna
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Promjena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	Voda mineralno ulje (do + 100 °C) emulzije vode i ulja



## Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

## Artikli

Naziv	DN*	Col	Veličina	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

DN = nazivni promjer, nazivna širina