


# HW 200 (2SN)

Crijevo za vruću vodu

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Visokotlačni uređaji za čišćenje
<b>Norma</b>	EN 853 2 SN
<b>Unutrašnji sloj</b>	sintetička guma otporna na vodu, ulje i vrućinu
<b>Umetak</b>	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
<b>Vanjski sloj</b>	sintetička guma razgradiva u okolišu
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	150 °C
<b>Promjena dužine</b>	+ 2 % do - 4 %
<b>Mediji</b>	Voda mineralno ulje (do + 100 °C) emulzije vode i ulja



## Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

## Artikli

Naziv	DN*	Col	Veličina	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
HW 206	6	1/4"	4	6,4	15,0	400,0	1840	100
HW 208	8	5/16"	5	7,9	16,6	400,0	1470	115
HW 210	10	3/8"	6	9,5	19,0	400,0	1320	130
HW 213	12	1/2"	8	12,7	22,2	400,0	1200	180

DN = nazivni promjer, nazivna širina