


KP 100 (1SC)

HD crijevo u kompaktnoj izvedbi

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Područje primjene | Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu Predupravljačka crijeva Povratna crijeva |
| Posebna obilježja | mali polumjer savijanja |
| Norma | EN 857 1 SC |
| Unutrašnji sloj | sintetička guma otporna na ulje |
| Umetak | pleteni umetak od čelične žice velike čvrstoće |
| Vanjski sloj | sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Promjena dužine | + 2 % do - 4 % |
| Mediji | mineralno ulje ulje na bazi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja |



Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikli

| Naziv | DN* | Veličina Col | Unutarnji Ø min. (mm) | Unutarnji Ø max. (mm) | Ø Umetka min. (mm) | Ø Umetka max. (mm) | Vanjski Ø max. (mm) | Radni tlak (bar) | Ispitni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) | |
|--------|-----|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----|
| KP 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6,1 | 6,9 | 9,6 | 10,8 | 13,5 | 225,0 | 450 | 900 | 75 |
| KP 108 | 8 | 5 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 10,9 | 12,1 | 14,5 | 215,0 | 430 | 860 | 85 |
| KP 110 | 10 | 6 | 3/8" | 9,3 | 10,1 | 12,7 | 14,5 | 16,9 | 180,0 | 360 | 720 | 90 |
| KP 113 | 12 | 8 | 1/2" | 12,3 | 13,5 | 15,9 | 18,1 | 20,4 | 160,0 | 320 | 640 | 130 |
| KP 116 | 16 | 10 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 19,8 | 21,0 | 23,0 | 130,0 | 260 | 520 | 150 |
| KP 120 | 19 | 12 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 23,2 | 24,4 | 26,7 | 105,0 | 210 | 420 | 180 |
| KP 125 | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 26,4 | 30,7 | 31,9 | 34,9 | 88,0 | 176 | 352 | 230 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina