

# KP 100 P

HD crijevo, kompaktno, Pilot

**HANSA-FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu Predupravljačka crijeva Povratna crijeva
<b>Posebna obilježja</b>	mali polumjer savijanja otporan na prijelome
<b>Unutrašnji sloj</b>	sintetička guma otporna na ulje
<b>Umetak</b>	pletene umetak od čelične žice velike čvrstoće
<b>Vanjski sloj</b>	sintetička guma razgradiva u okolišu
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	mineralno ulje ulje na bazi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja



## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = nazivni promjer, nazivna širina