

# KP 200 (2SC)

HD crijevo u kompaktnoj izvedbi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu
<b>Posebna obilježja</b>	mali polumjer savijanja
<b>Norma</b>	EN 857 2 SC
<b>Unutrašnji sloj</b>	sintetička guma otporna na ulje
<b>Umetak</b>	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
<b>Vanjski sloj</b>	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Promjena dužine</b>	+ 2 % do - 4 %
<b>Mediji</b>	mineralno ulje ulje na bazi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja



## Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

## Artikli

Naziv	DN*	Veličina Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Ø Umetka min. (mm)	Ø Umetka max. (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	
KP 206	6	4	1/4"	6,1	6,9	10,6	11,7	14,2	400,0	800	1600	75
KP 208	8	5	5/16"	7,7	8,5	12,1	13,3	16,0	350,0	700	1400	85
KP 210	10	6	3/8"	9,3	10,1	14,4	15,6	18,3	330,0	660	1320	90
KP 213	12	8	1/2"	12,3	13,5	17,5	19,1	21,5	275,0	550	1100	130
KP 216	16	10	5/8"	15,5	16,7	20,5	22,3	24,7	250,0	500	1000	170
KP 220	19	12	3/4"	18,6	19,8	24,6	26,4	28,6	215,0	430	860	200
KP 225	25	16	1"	25,0	26,4	32,5	34,3	36,6	165,0	330	660	250

DN = nazivni promjer, nazivna širina