

ND 100

Niskotlačno i utično crijevo

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Kružni tokovi niskog tlaka (nema opterećenja tlačnim udarcima ili kritičnih primjena)
Povratna crijeva
pneumatska upravljanja

Unutrašnji sloj sintetička guma otporna na ulje

Umetak pleteni umetak od tekstila


Vanjski sloj sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje

Boja siva

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Mediji mineralno ulje
otopine za zaštitu od smrzavanja
zrak (do + 70 °C)
voda (0 °C do + 85 °C)
emulzije vode i ulja



Artikli

Naziv	DN*	Veličina Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Vanjski Ø min. (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina