

# ND 100

Niskotlačno i utično crijevo

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Kružni tokovi niskog tlaka (nema opterećenja tlačnim udarcima ili kritičnih primjena)  
Povratna crijeva  
pneumatska upravljanja

**Unutrašnji sloj** sintetička guma otporna na ulje

**Umetak** pleteni umetak od tekstila


**Vanjski sloj** sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje

**Boja** siva

**Temperatura min.** -40 °C

**Temperatura max.** 100 °C

**Mediji** mineralno ulje  
otopine za zaštitu od smrzavanja  
zrak (do + 70 °C)  
voda (0 °C do + 85 °C)  
emulzije vode i ulja



## Artikli

Naziv	DN*	Veličina Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Vanjski Ø min. (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	
<b>ND 106</b>	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
<b>ND 110</b>	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
<b>ND 113</b>	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina