


# ND 300

Niskotlačno crijevo s tekstilnim umecima

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Kružni tokovi niskog tlaka (nema opterećenja tlačnim udarcima ili kritičnih primjena) Povratna crijeva pneumatska upravljanja
<b>Norma</b>	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 nije specificiran u normi
<b>Unutrašnji sloj</b>	sintetička guma otporna na ulje
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od tekstila
<b>Vanjski sloj</b>	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	mineralno ulje zrak ulje na bazi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja



## Artikli

Naziv	DN*	Veličina Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Vanjski Ø min. (mm)	Vanjski Ø (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	
<b>ND 306</b>	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
<b>ND 310</b>	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
<b>ND 313</b>	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
<b>ND 316</b>	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
<b>ND 320</b>	19	12	3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
<b>ND 325</b>	25	16	1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

DN = nazivni promjer, nazivna širina