


# ND 300 T

Niskotlačno i utično crijevo

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Primjena kod visokih temperatura
<b>Unutrašnji sloj</b>	sintetička guma PKR
<b>Umetak</b>	pletenu umetak od tekstilnog vlakna velike čvrstoće
<b>Vanjski sloj</b>	sintetička guma PKR
<b>Boja</b>	plava
<b>Temperatura min.</b>	-48 °C
<b>Temperatura max.</b>	150 °C
<b>Mediji</b>	tekućine na bazi mineralnog ulja i glikola sredstvo za zaštitu od smrzavanja rashladno sredstvo ulje za podmazivanje  voda (0 °C do + 85 °C) emulzije vode i ulja



## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
<b>ND 306 T</b>	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
<b>ND 310 T</b>	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
<b>ND 313 T</b>	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
<b>ND 316 T</b>	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nazivni promjer, nazivna širina