


ND 300 T

Niskotlačno i utično crijevo

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Područje primjene | Primjena kod visokih temperatura |
| Unutrašnji sloj | sintetička guma PKR |
| Umetak | pleteni umetak od tekstilnog vlakna velike čvrstoće |
| Vanjski sloj | sintetička guma PKR |
| Boja | plava |
| Temperatura min. | -48 °C |
| Temperatura max. | 150 °C |
| Mediji | tekućine na bazi mineralnog ulja i glikola sredstvo za zaštitu od smrzavanja rashladno sredstvo ulje za podmazivanje voda (0 °C do + 85 °C) emulzije vode i ulja |



Artikli

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) |
|----------|-----|----------|------|------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ND 306 T | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 12,7 | 17,0 | 68 | 65 |
| ND 310 T | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 15,7 | 17,0 | 68 | 75 |
| ND 313 T | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 19,8 | 17,0 | 68 | 130 |
| ND 316 T | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,1 | 17,0 | 68 | 150 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina