

# NY 2100

Crijevo za najviše tlakove od termoplasta

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Primjene za najviše tlakove Visokotlačni alat Oprema za spašavanje Škare za rezanje kod spašavanja
<b>Posebna obilježja</b>	Crijevo s ekstremnom čvrstoćom na lomljenje dobra fleksibilnost kod niskih temperatura
<b>Unutrašnji sloj</b>	Poliamid
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od aramida i pleteni umetak od čelične žice velike čvrstoće
<b>Vanjski sloj</b>	Poliuretan
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	mineralno ulje sintetička ulja



## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Boja
<b>NY 2106</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	crna
<b>NY 2106 B</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	plava
<b>NY 2106 GE</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	žuta
<b>NY 2106 R</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	crvena

DN = nazivni promjer, nazivna širina