

NY 2100

Crijevo za najviše tlakove od termoplasta

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Primjene za najviše tlakove Visokotlačni alat Oprema za spašavanje Škare za rezanje kod spašavanja
Posebna obilježja	Crijevo s ekstremnom čvrstoćom na lomljenje dobra fleksibilnost kod niskih temperatura
Unutrašnji sloj	Poliamid
Umetak	pleteni umetak od aramida i pleteni umetak od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	Poliuretan
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje sintetička ulja



Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Boja
NY 2106	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	crna
NY 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	plava
NY 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	žuta
NY 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	crvena

DN = nazivni promjer, nazivna širina