

# PROPAN

Crijevo za propan plin

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Područje primjene | Plamenik s propan plinom      |
| Norma             | EN ISO 3821 (formerly EN 559) |
| Unutrašnji sloj   | NBR                           |
| Umetak            | pleteni umetak od tekstila    |
| Vanjski sloj      | sintetička guma               |
| Boja              | narančasta                    |
| Temperatura min.  | -20 °C                        |
| Temperatura max.  | 70 °C                         |
| Mediji            | butan<br>propan               |



## Artikli

| Naziv        | Unutarnji Ø<br>(mm) | Vanjski Ø<br>(mm) | Debljina stjenki<br>(mm) | Radni tlak<br>(bar) | Tlak pucanja<br>(bar) | Radius savijanja min.<br>(mm) | Duljina valjaka<br>(m) |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| PROPAN 6-3.5 | 6                   | 13                | 3,5                      | 20,0                | 60                    | 65                            | 100                    |
| PROPAN 6-5   | 6                   | 14                | 4,0                      | 20,0                | 60                    | 75                            | 100                    |
| PROPAN 9-3.5 | 9                   | 16                | 3,5                      | 20,0                | 60                    | 85                            | 100                    |