

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Područje primjene | opća primjena za zrak, vodu itd. |
| Posebna obilježja | Tvrdoća: oko 77° Shore A ekološki prikladno i bez teških metala otporno na habanje i starenje može se sterilizirati trajna prozirnost jako savitljivo |
| Unutrašnji sloj | Meki PVC |
| Umetak | pleteni umetak od tekstila |
| Vanjski sloj | Meki PVC |
| Boja | plava |
| Temperatura min. | -5 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Mediji | Voda zrak |



Artikli

| Naziv | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) | BD* kod 20°C (bar) | Radius savijanja min. (mm) |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| PSG 06-3 BLAU | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 BLAU | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 09-3 BLAU | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| PSG 10-3 BLAU | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 BLAU | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| PSG 19-4 BLAU | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = radni tlak

Varijante proizvoda

| | |
|--------------------|---|
| PSG | Crijevo od PVC-a s umetkom od pletiva, prozirna |
| PSG GRUEN | PVC crijevo s umetkom od pletiva, zelena |
| PSG ROT | PVC crijevo s umetkom od pletiva, crvena |
| PSG SCHWARZ | PVC crijevo s umetkom od pletiva, crna |