

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	opća primjena za zrak, vodu itd.
<b>Posebna obilježja</b>	Tvrdoća: oko 77° Shore A ekološki prikladno i bez teških metala otporno na habanje i starenje može se sterilizirati trajna prozirnost jako savitljivo
<b>Unutrašnji sloj</b>	Meki PVC
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od tekstila
<b>Vanjski sloj</b>	Meki PVC
<b>Boja</b>	plava
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Mediji</b>	Voda zrak



### Artikli

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	BD* kod 20°C (bar)	Radius savijanja min. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = radni tlak

### Varijante proizvoda

<b>PSG</b>	Crijevo od PVC-a s umetkom od pletiva, prozirna
<b>PSG GRUEN</b>	PVC crijevo s umetkom od pletiva, zelena
<b>PSG ROT</b>	PVC crijevo s umetkom od pletiva, crvena
<b>PSG SCHWARZ</b>	PVC crijevo s umetkom od pletiva, crna