


# SG 100 RI EP

Usisno crijevo

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Crijevo za usisne i povratne vodove s uskim mjestima za montažu
Unutrašnji sloj	EPDM
Umetak	dva tekstilna umetka velike čvrstoće i spirala od opružnog čelika
Vanjski sloj	EPDM
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	125 °C
Mediji	Voda



## Napomena

Nije preporučeno za korištenje s tlačnim armaturama.

## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Vakuum (bar)	Radius savijanja min. (mm)
SG 120 RI EP	19	12	3/4"	19,0	28	10,0	30	-0,9	40
SG 125 RI EP	25	16	1"	25,0	35	10,0	30	-0,9	60
SG 132 RI EP	31	20	1.1/4"	32,0	42	10,0	30	-0,9	85
SG 140 RI EP	38	24	1.1/2"	38,0	48	10,0	30	-0,9	110
SG 150 RI EP	51	32	2"	50,8	62	8,0	24	-0,9	150
SG 157 RI EP	60	36	2.1/4"	57,0	69	10,0	30	-0,9	143
SG 163 RI EP	63	38	2.1/2"	63,5	77	10,0	30	-0,9	159
SG 176 RI EP	76	48	3"	76,2	90	10,0	30	-0,9	191
SG 190 RI EP	90	56	3.1/2"	90,0	104	10,0	30	-0,9	225
SG 1102 RI EP	100	102	4"	101,6	116	8,0	24	-0,9	310
SG 1127 RI EP	125	96	5"	127,0	145	8,0	24	-0,9	500

DN = nazivni promjer, nazivna širina