

SI 200 RME

Crijevo za gorivo

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---|
| Područje primjene | Niskotlačno crijevo za vodove za gorivo |
| Posebna obilježja | antistatička unutrašnja i vanjska guma |
| Unutrašnji sloj | NBR |
| Umetak | spiralizirano, sintetičko tekstilno vlakno |
| Vanjski sloj | BNBR/EPDM, glatko |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mediji | Biodizel (B20) dizel benzinska goriva maks. temperatura za goriva maks. +70 °C |



Artikli

| Naziv | DN* | Col | Veličina | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) |
|------------|-----|-------|----------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| SI 206 RME | 6 | 1/4" | 4 | 6,0 | 13 | 10,0 | 30 | 55 |
| SI 208 RME | 8 | 5/16" | 5 | 7,5 | 14 | 10,0 | 30 | 65 |
| SI 210 RME | 10 | 3/8" | 6 | 10,0 | 16 | 10,0 | 30 | 75 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina