

SI 300

Opletano crijevo za gorivo

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Niskotlačno crijevo za vodove za gorivo
Norma	DIN 73379
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pletene umetak od tekstila i pletene umetak od pocinčane čelične žice
Vanjski sloj	nema
Boja	metalna
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	benzinska goriva dizel sirovo ulje ulje za podmazivanje



Artikli

Naziv	DN*	Col	Veličina	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nazivni promjer, nazivna širina