

# SI 300

Opletano crijevo za gorivo

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Niskotlačno crijevo za vodove za gorivo
Norma	DIN 73379
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pletene umetak od tekstila i pletene umetak od pocinčane čelične žice
Vanjski sloj	nema
Boja	metalna
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	benzinska goriva dizel sirovo ulje ulje za podmazivanje



## Artikli

Naziv	DN*	Col	Veličina	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nazivni promjer, nazivna širina