


# TAFZ 100 CU

HD crijevo, tip TAFZ CU, dvostruko, bakrena pletenica

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Električki vodljivo crijevo za prskanje boje velike fleksibilnosti i male težine
<b>Posebna obilježja</b>	Dvostruko crijevo s bakrenom pletenicom dobre karakteristike strujanja velika otpornost na svjetlo, vremenske utjecaje, starenje, kemijske medije
<b>Unutrašnji sloj</b>	Poliamid
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od poliestera s umetnutom bakrenom pletenicom za odvođenje elektrostatičkog pražnjenja
<b>Vanjski sloj</b>	nazivni promjer 4: poliamid; od nazivnog promjera 6: Poliuretan
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-60 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Promjena dužine</b>	+ 3 % do - 1 %
<b>Mediji</b>	Otporno na mnoge tehničke medije posebno na boje i otapala koji se koriste u tehnici prskanja bojom



## Napomena

Montaža s pritisnim i vijčanim priključcima.

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Crijeva za prskanje bojom podliježu Smjernici za visokotlačne čistače (ZH 1-406) strukovne udruge. Pri spajanju obratiti pozornost na to.

## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	BD* kod 20°C (bar)	BD* kod 50°C (bar)	BD* kod 80°C (bar)	Radius savijanja min. (mm)
TAFZ 104 CU	4	3	3/16"	4,0	8,1	370,0	325	280	40
TAFZ 106 CU	6	4	1/4"	6,3	11,2	255,0	225	190	63

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD = radni tlak