


TAFZ 100 CU

HD crijevo, tip TAFZ CU, dvostruko, bakrena pletenica

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Područje primjene | Električki vodljivo crijevo za prskanje boje velike fleksibilnosti i male težine |
| Posebna obilježja | Dvostruko crijevo s bakrenom pletenicom dobre karakteristike strujanja velika otpornost na svjetlo, vremenske utjecaje, starenje, kemijske medije |
| Unutrašnji sloj | Poliamid |
| Umetak | pleteni umetak od poliesteru s umetnutom bakrenom pletenicom za odvođenje elektrostatičkog pražnjenja |
| Vanjski sloj | nazivni promjer 4: poliamid; od nazivnog promjera 6: Poliuretan |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -60 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Promjena dužine | + 3 % do - 1 % |
| Mediji | Otporno na mnoge tehničke medije posebno na boje i otapala koji se koriste u tehnici prskanja bojom |



Napomena

Montaža s pritisnim i vijčanim priključcima.

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Crijeva za prskanje bojom podliježu Smjernici za visokotlačne čistače (ZH 1-406) strukovne udruge. Pri spajanju obratiti pozornost na to.

Artikli

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | BD* kod 20°C (bar) | BD* kod 50°C (bar) | BD* kod 80°C (bar) | Radijus savijanja min. (mm) |
|-------------|-----|----------|-------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| TAFZ 104 CU | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 8,1 | 370,0 | 325 | 280 | 40 |
| TAFZ 106 CU | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 11,2 | 255,0 | 225 | 190 | 63 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD = radni tlak