


# TE 200 (2TE)

Niskotlačno crijevo s tekstilnim umecima

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Niskotlačno crijevo za opće primjene.
<b>Norma</b>	EN 854 2 TE
<b>Unutrašnji sloj</b>	sintetička guma otporna na ulje
<b>Umetak</b>	jedan, odn. dva pletena umetka od tekstila
<b>Vanjski sloj</b>	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Promjena dužine</b>	+ 2 % do - 4 %
<b>Mediji</b>	glikol mineralno ulje voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja



## Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Vanjski Ø min. (mm)	Vanjski Ø (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
TE 225	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	-	35,9	40,0	80	160	130
TE 232	31	20	1.1/4"	30,8	32,8	-	42,3	-	35,0	70	140	140

DN = nazivni promjer, nazivna širina